

Q1F9Q

LEO TILT SR100 650 LS 927 MB 8W BK TE ZWH60

Spesifikasjoner

Kategori:	Downlight
Byggehøyde [mm]:	33
Hulldiameter [mm]:	83mm
Spennings:	230V
Strømforbruk:	180mA
IP-grad:	IP54
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [CRI]:	92
MacAdam [SDCM]:	2
Tiltfunksjon:	30°
Lysspredning:	36°
Dimbar:	Ja
Dimmeområde:	1-100%
Avstand til brennbart:	0mm
Materiale:	Powdercoated Aluminum
Ta Verdi:	Ta50°C
Frekvens:	50Hz
Levetid:	100000t [L80B20] Ta25°C
Teknologi:	LED
Driver inkludert:	Ja
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	35/74/56/118
Avdekning:	Lens
Monteringstype:	Semi Recessed
Dimensjon:	100x60mm
Fargetemperatur:	2700 K
Driver:	Trailing Edge
Farge:	Black
Tillegg:	Decorative Cylinder Zylo 100/60 White
Lysstyrke [Lumen]:	650lm
Systemeffekt:	8 W



Q1F9Q

LEO TILT SR100 650 LS 927 MB 8W BK TE ZWH60

Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	35/74/56/118
Bruksområde	Inne og ute
Fargekode	B105

