

# Q1F9W

## Eyeball® R95 LS 927 TE BK ZBK60

### Spesifikasjoner

Kategori:	Downlight
Monteringstype:	Innfelt
Dimensjon:	95
Byggehøyde [mm]:	40
Hulldiameter [mm]:	83
Spenning:	230V
Lysstyrke [Lumen]:	610
Effekt:	7.5
IP-grad:	IP54
Avdekning:	Linse
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [Ra]:	92
MacAdam [SDCM]:	2
Tiltfunksjon:	30°
Materiale:	Pulverlakkert aluminium
Strømforbruk:	180mA
Avstand til brennbart:	15mm
Dimbar:	Ja
Dimmeområde:	1-100%
Lysspredning:	38°
Frekvens:	50/60Hz
Ta Verdi:	Ta50°C
Levetid:	100000t [L80B20] Ta25°C
Teknologi:	LED
Driver inkludert:	Ja
Må monteres i kasse/veggboks:	Ja
Dimmeteknikk:	Amplitude dimming
Fargetemperatur:	2700 K
Driver:	Faseavsnitt
Farge:	Sort
Tillegg:	Dekorsylinder Zylo 100/60 Sort



# Q1F9W

## Eyeball® R95 LS 927 TE BK ZBK60

Antall pr kurs: 35/74/56/118  
B10/C10/B16/C16:

Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight med eyeball-teknologi. Særegent design og en ny smart løsning på justering av lysretning uten synlig vippefunksjon. For innendørs og utendørs bruk. Utstyrt med blendingsfri MicroPrism Technology-linse.

Eyeball® er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde. Byggehøyde er kun 45mm og utskjæringsmålet er 83mm. Eyeball® benytter nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 610 lumen med bare 7W systemeffekt. Eyeball® leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med Q-Light sine dimmere.