

Q1FB2

EYEBALL SR100 600 LS 927 MB 8W WH DALI ZBK60

Spesifikasjoner

Kategori:	Downlight, Indoor, Outdoor
Byggehøyde [mm]:	44
Hulldiameter [mm]:	83mm
Spenning:	230V
IP-grad:	IP54
Avdekning:	Lens
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [CRI]:	92
MacAdam [SDCM]:	2
Tiltfunksjon:	30°
Materiale:	Powdercoated Aluminum
Strømforbruk:	180mA
Avstand til brennbart:	15mm
Dimbar:	Ja
Dimmeområde:	1-100%
Lysspredning:	38°
Frekvens:	50/60Hz
Ta Verdi:	Ta50°C
Forventet levetid:	100000t (L90) Ta25°C
Teknologi:	LED
Driver inkludert:	Ja
Må monteres i kasse/veggboks:	Ja
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	35/74/56/118
Monteringstype:	Semi Recessed
Dimensjon:	100x60mm
Fargetemperatur:	2700 K
Driver:	DALI
Farge:	White
Tillegg:	Decorative Cylinder Zylo 100/60 Black
Lysstyrke [Lumen]:	600lm
Systemeffekt:	8 W



Q1FB2

EYEBALL SR100 600 LS 927 MB 8W WH DALI ZBK60

Antall pr kurs:

35/74/56/118

B10/C10/B16/C16:

Fargekode

RAL9016



RoHS

