

Q9F

PH R92 650 LS 930 MB 8W WH TE PDFW

Spesifikasjoner

Kategori:	Downlight
Monteringstype:	Recessed
Dimensjon:	92mm
Byggehøyde [mm]:	49
Hulldiameter [mm]:	76-83
Spenning:	230V
Lysstyrke [Lumen]:	650lm
Systemeffekt:	8 W
IP-grad:	IP44
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [CRI]:	92
MacAdam [SDCM]:	2
Tiltfunksjon:	30°
Frekvens:	50Hz
Lysspredning:	36°
Levetid:	100000t [L80B20] Ta25°C
Dimbar:	Ja
Dimmeområde:	1-100%
Strømforbruk:	180mA
Avstand til brennbart:	0mm
Ta Verdi:	Ta50°C
Materiale:	Powdercoated Aluminum
Må monteres i kasse/veggboks:	Ja
Teknologi:	LED
Fargekode:	RAL9016
Antall pr kurs: B10/C10/B13/C13/B16/C16:	35/74/46/96/56/118
Avdekning:	Lens
Fargetemperatur:	3000 K
Driver:	Trailing Edge
Farge:	White



Q9F

PH R92 650 LS 930 MB 8W WH TE PDFW

Tillegg:	Partner Duo Frame White
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	17/37/28/59

Spesifikasjoner over gjelder per lysskilde.

