



Generelt vedlikehold av aluminiumsprodukter fra Q-Light

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å sikre lang levetid og effektivitet av aluminiumsproduktene.

Bruk et ikke-slipende rengjøringsmiddel til rengjøring; unngå sterke kjemikalier som kan skade lakken og aluminiumet. Rengjøringsmiddelet bør være et nøytralt vaskemiddel med en pH verdi fra 5 til 8.

Vanligvis anbefales rengjøring hver 6. måned, men i svært utsatte områder bør det gjøres oftere på grunn av store ytre påkjenninger.

Dersom armaturen skal brukes nær havet eller i svært korrosive områder kan det resultere i materialnedbrytning gjennom korrosjon, derved redusere produktets levetid. Gjennomfør derfor rutinemessige inspeksjoner for tegn på skade eller slitasje. Ved skade på overflaten, kontakt din leverandør for hjelp.

Eventuelle nødvendige reparasjoner skal utføres av en kvalifisert person for å vedlikeholde produktets sikkerhet og funksjonalitet.

Riktig vedlikehold er avgjørende for å bevare et dekorativt utseende og forlenge overflatens holdbarhet.

Ved mistanke om fraværende vedlikehold så bortfaller garantikrav.