

W-LINE 10/25

BRUKERVEILEDNING



Bruk av W-Line

1. Rull LED-stripen ut av trommelen.
2. Montér LED-stripen på ønsket arbeidsområde.
3. Heng opp stripen med kabelstrips eller aluprofil.
4. Kabelstrips benyttes der man kun ønsker en provisorisk løsning.
5. Aluprofil benyttes der det ønskes en mer varig løsning. (El.nr: 3200896 - Aluprofil 2meter)
6. Koble til et egnet strømuttak. (220-240V)
7. Når jobben er ferdig, koble fra strømmen og rull inn LED-stripen.
8. LED-stripen rengjøres enkelt med tørr/fuktig klut, ikke bruk kjemikalier da dette kan skade stripen.

NB!

- RULL UT HELE LED-STRIPEN FØR BRUK!
- LED-stripen skal ikke brukes når den er rullet opp på trommelen. Dette vil føre til overoppheting.
- Pass på at spenningen i stikkontakten er korrekt.
- Påse at LED-stripen plasseres utenfor rekkevidde for barn.
- Unngå harde vridninger og krappe svinger. Dette kan forårsake skade på LED-stripen og forringe levetiden.
- Ikke bruk LED-stripen om den er skadet. Kontroller alltid at LED-stripen er hel før bruk.

TEKNISKE DATA

Produkt	W-LINE 10	W-LINE 25
El-nr.	32 800 03	32 800 02
Spenning	230V	230V
Teknologi	AC LED	AC LED
Effekt	90W	300 W
Fargetemperatur	4000 K	4000 K
Lysstyrke [Lumen]	10600 (1060lm/m)	26500 (1060lm/m)
Lysspredning	120°	120°
Levetid (L70)	50.000t	50.000t
IP grad	IP65	IP65
Lengde	10m	25m
Leds pr/m	104 Leds/m	104 Leds/m
Godkjenning	CE	CE

W-Line 10



W-Line 25



Kabelstrips



Aluprofil fra Q-light

